



Italfire s.r.l.
C.da Acuti - Zona Ind.le
74024 Manduria (Ta)
Tel. Fax +39 099 9741977
P.IVA 02466890734

Caratteristiche generali estintore

Carica nominale: 6 lt schiuma PROFILM AFFF
Tipi di focolari estinguibili: 21A 233B
Codice costruttore: 110
Estremi di Approvazione Ministero dell'Interno:
n° 1319/153 sott.126 del 27/04/2007

Dichiarazione di conformità al prototipo di tipo approvato.
Si dichiara, ai sensi del D.M. 07/01/2005 - G.U. N°28 del 04/02/2005 che l'estintore sotto indicato è conforme al prototipo approvato dal Ministero dell'Interno. La presente dichiarazione è rilasciata in accordo quanto stabilito nell'art.8 del citato Decreto **N.B.:** la responsabilità del costruttore viene a mancare qualora l'apparecchio venga manomesso o sottoposto a operazioni di manutenzione che non siano in accordo alla UNI 9994 e/o da personale inesperto.

Approvazione Ministero n° 1319/153 sott.126 del 27/04/2007

Matricola n°

Lotto di produzione:

Rivenditore Autorizzato

Denominazione Estintore: ITALFIRE S6 **OMOLOGATO EN 3/7:2004**

Dichiarazione di conformità CE

Si dichiara che il suddetto estintore è stato fabbricato in conformità alla Direttiva 97/23/CE (PED). Procedura di valutazione di conformità utilizzata: modulo B+D. Certificazione di conformità CE modulo B n°2006 DG PP 14-4 e modulo D n° 2005 DG PP 142 rilasciata dal RINA (CE 0474).

Avvertenza per l'utilizzatore

- E' utilizzabile su apparecchi in tensione.
- Dopo l'utilizzo in locali chiusi areare il locale.
- L'estintore deve essere manutenzionato ogni sei mesi a norma DPR.547 del 27/04/55 art.34 comma C in accordo alla UNI 9994;
- L'uso di ricambi non originali fa decadere l'approvazione dell'estintore.
- Temperatura limite d'utilizzo da -20° C a +60° C.

Caratteristiche generali

Alt.totale	760 mm	Peso vuoto	4,5 kg	Press.collaudo	26 bar
Diam.serbatoio	190 mm	Tempo di scarica	25 sec	Press.scoppio	70 bar
Peso totale	10,5 kg	Press.esercizio	14 bar		

Italfire s.r.l.
Lopredo Antonio